

STAVKA R1

Izrada, dostava i montaža vanjskih industrijskih sekcijskih vrata na motorni pogon kao tip HS 542 proizvođača Hafa Crawford. Izrađuju se iz čeličnih profila i panela od pocinčanog čel. Ima s ispunom od poliuretanske pjene. 1/3 površine je izvedena transparentno. Obveza izvođača je izrada shema svih pojedinačnih bravarskih stavaka prema priloženim shemama uz ishođenje potvrde od strane predstavnika investitora, projektanta i nadzornog inženjera. U cijenu uključen sav materijal, rad, vodilice, brtve, motor, upravljačka jedinica s displayem, sigurnosna zaštita, vezna sredstva za postavu, završna obrada s unutarnje i vanjske strane u RAL-u po izboru projektanta, te ostalo potrebno za potpuno dovršenje posla.

Dimenzije vrata 400 x 460 cm  
ukupno: 3 kom

Vanjska vrata i prozori su bravarske izvedbe, aluminijski ostakljeni dvostrukim IZO staklom s vanjskim staklom niske emisije(low E). Koefficient prolaska topline Uw [W/(m2K)] za ostaklene elemente je manje od 1,3; za puna vrata manje od 2,0.

KONSTRUKTIVNI PROFILI ZA UGRADNJU STAVKE

Izrada, dobava i ugradnja čeličnih profila ovjes stavke u ravlini iza panela. Sve prema statičkom računu, te prema detaljnom nacrtu, uz potrebnu konzultaciju s nadzorim inženjerom. Profili su dani orijentacijski.

NAPOMENA:Sve mjere provjeriti u naravi.

