

Zainteresirani gospodarski subjekt je 02. veljače poslao upit za pojašnjenjem tehničkih specifikacija za stavku 1.

PITANJE:

Poštovani,

vezano za nabavu br. 2-2022 molim pojašnjenje stavke 1.

Pod „Odgovarajuća oprema i popratne usluge, navodi se kranska staza u duljini 22,5m“.

Molim odgovor na:

Na koliko se mjesta kranska staza oslanja?

Koliki je razmak između oslonaca?

Ako uz kransku stazu treba ponuditi i nosive stupove kranske staze, molim odgovor na:

Koja je željena gornja visina tračnice?

Koji je željeni broj stupova i njihov razmak?

Da li se stupovi u gornjem dijelu mogu prihvatiti (pridržati) za nosivu konstrukciju zgrade?

ODGOVOR:

Uz kransku stazu potrebno je ponuditi nosive čelične stupove koji se tiplama učvršćuju u betonsku podlogu i ne pridržavaju se na konstrukciju hale. Količina čeličnih stupova (oslonaca) i razmak između oslonaca ovise prvenstveno o ponuđenoj mosnoj dizalici i profilu kranske staze, tako da ne ugrožavaju statičku sigurnost.

Maksimalna visina mosta krana od poda je 8,1 metara.