Prilog 3 Tehničke specifikacije

OPIS TRAŽENIH SPECIFIKACIJA

EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE:
MSP 2 – 2020

ponavljanje postupka nabave

PREDMET NABAVE:

Nabava građevinske opreme

NAPOMENA:

Ako nije drugačije definirano, zahtjevi definirani ovim Tehničkim specifikacijama predstavljaju minimalne tehničke karakteristike koje ponuđena roba mora zadovoljavati.

Za sve tehničke specifikacije koje upućuju na proizvod određenog proizvođača podrazumijeva se da se odnose na taj proizvod ili jednakovrijedan proizvod.

***Ponuditelj je dužan naznačiti sadrži li proizvod tražene minimalne karakteristike te upisati ponuđene vrijednosti za svaku traženu karakteristiku**. Ponuditelj ovjerava i potpisuje tehničke specifikacije za sve proizvode koji su predmet nabave određene grupe nabave za koju daje svoju ponudu.*

Za grupe proizvoda za koje ne nudi ponudu, Ponuditelj ostavlja prazna polja ili naznaku „nije ponuđeno“ ili može brisati tablicu grupe koju ne nudi.

Prilog 3 Tehničke specifikacije

Grupa 1- Nabava prikolice

Rb.	Tražene specifikacije	Ponuđene specifikacije	Bilješke, napomene, reference na tehničku dokumentaciju	Ocjena (DA/NE)
	PRIKOLICA			
	- prikolica za prijevoz rasutog tereta, primjena na gradilištima - nosivost tereta od 10 do 20 tona - ukupna težina natovarenog vozila 15-25 tona - unutarnje dimenzije: Unutarnja duljina 4.700 mm- 5.000 mm Unutarnja širina 2.350 mm – 2.500 mm - utovarna visina min. 1.300 mm – nenatovarenog vozila - čelična TANDEM šasija - ruda, sa mogućnosti promjene visine - sprijeda mehanički nogar - 4 kom. PVC blatobrana, stražnji s zaštitnom gumom - zaštita od buke - bočna zaštita - držač za rezervnu gumu - dva podmetača za kotače (tzv. kajle) - dvokružni sistem kočenja - Uređaj za kipanje-mogućnost trostranog kipanja, sa kablom za hidrauliku - stranice bočne u izvedbi za kipersko i paletno otvaranje - pneumatski automatski zatvarač zadnje stranice - podložak za reg.tablice - straga table za markaciju - garancija minimalno 12 mj			

Prilog 3 Tehničke specifikacije

Grupa 2 - Nabava toplovodni visokotlačnog uređaja za pranje

Rb.	Tražene specifikacije	Ponuđene specifikacije	Bilješke, napomene, reference na tehničku dokumentaciju	Ocjena (DA/NE)
	TOPLOVODNI VISOKOTLAČNI UREĐAJ ZA PRANJE			
	- treba sadržavati radni pritisak od 200 do 230 bara - maksimalan protok vode od 1000 do 1200 l/h - nazivni napon 400 V - nazivna struja 13,5 A - potrošnju goriva od 4 do 5,5 kg/h - spremnik goriva sa kapacitetom od 25 do 35 L - visokotlačni pištolj - visokotlačno crijevo u rasponu od 5 do 15 m - senzore razine goriva i ulja - servisni indikator			

Naziv i adresa Ponuditelja:

Mjesto i datum

Za Ponuditelja

_____ MP _____

(Potpis odgovorne osobe)